A322 FHF32×2 埋込ベースライト



Cチャンネル回避型
ボルトフリー（100～242V）
PF9・PJ9：初期照度補正機能付
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
埋込穴220×1235 埋込高H=26

B322 FHF32×2 埋込ベースライト



Cチャンネル回避型
ボルトフリー（100～242V）
PF9：初期照度補正機能付
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ルーバ：鋼板（高反射白色粉体塗装）
遮光角 横方向15度／縦方向15度
埋込穴220×1235 埋込高H=26

C321 FHF32×1 埋込ベースライト



Cチャンネル回避型
安定器別箱型
ボルトフリー（100～242V）
PF9：初期照度補正機能付
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
埋込穴150×1235 埋込高H=66

D321 FHF32×1 ベースライト

D322 FHF32×2 ベースライト



ツイスラッチ採用
ボルトフリー（100～242V）
VPN9・VPH9：ランプフリー（FHF32／FLR40／FL40）
PF9・PJ9：初期照度補正機能付
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：亜鉛鋼板（クロムレス）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

E234 FHP23×4 埋込スクエアベースライト



ボルトフリー（100～242V）
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：亜鉛鋼板（クロムレス）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ルーバ：鋼板（ホワイト）
遮光角 横方向20度／縦方向15度
埋込穴□350 埋込高H=112

F454 FHP45×4 埋込スクエアベースライト



ボルトフリー（100～242V）
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
パネル：アクリル（乳白）
埋込穴□600 埋込高H=172

G3220 FHF32W×1／FL20W×1 ベッドライト



壁付型
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
カバー：アクリル（透明プリズム／オフホワイト）

H-LED LEDダウンライト 60形 白熱灯60形器具相当



集積型LED<ワンコア（ひと粒）タイプ>
5000K、Ra70、広角タイプ、グレアカット15度、器具光束570lm
消費電力6．5W、電圧100V
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）
埋込穴φ100、埋込高91

I-LED LEDダウンライト 60形 白熱灯60形器具相当



集積型LED<ワンコア（ひと粒）タイプ>
5000K、Ra70、拡散タイプ、器具光束580lm
消費電力6．5W、電圧100V
反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
埋込穴φ100、埋込高91

J-LED LEDダウンライト 100形 FDL27形器具相当



集積型LED<ワンコア（ひと粒）タイプ>
5000K、Ra70、拡散タイプ、器具光束1035lm
消費電力11．1W、電圧100～242V
反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
埋込穴φ100、埋込高91

K-LED LEDダウンライト 100形 FDL27形器具相当



集積型LED<ワンコア（ひと粒）タイプ>、調光可能（約5%～100%）
5000K、Ra70、拡散タイプ、器具光束1070lm
消費電力11．1W、電圧100～242V
反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
埋込穴φ125、埋込高94

L-LED LEDダウンライト 150形 FHT32形器具相当



集積型LED<ワンコア（ひと粒）タイプ>
5000K、Ra70、拡散タイプ、器具光束1595lm
消費電力16．5W、電圧100～242V
反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
埋込穴φ100、埋込高109

M-LED LEDダウンライト 200形 FHT42形器具相当



集積型LED<ワンコア（ひと粒）タイプ>
5000K、Ra70、拡散タイプ、器具光束1980lm
消費電力19．9W、電圧100～242V
反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
埋込穴φ125、埋込高95

N-LED LEDダウンライト 150形 灯FHT32形器具相当



集積型LED<ワンコア（ひと粒）タイプ>、ウォールウォッシャ
5000K、Ra70、器具光束1530lm
消費電力16．5W、電圧100～242V
反射板：プラスチック（高反射ホワイト）
枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
埋込穴φ125、埋込高87

O-LED LED0．83W 常夜灯



光束維持率70%推定40000時間
枠：プラスチック（オフホワイトつや消し仕上）
反射板：プラスチック（オフホワイトつや消し仕上）
埋込穴Φ75 埋込高H=109

P-LED LEDダウンライト 150形 FHT42形器具相当



集積型LED<ワンコア（ひと粒）タイプ>、軒下用（防雨型）
5000K、Ra70、拡散タイプ、器具光束1480lm
消費電力16．5W、電圧100～242V
反射板：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）
枠：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）
パネル：ガラス（透明つや消し）
埋込穴φ150、埋込高100

Q20W LDL20×1 ブラケット



ボルトフリー（100～242V）、防湿・防雨型
省エネ出力初期照度補正型
壁面（縦向き・横向き）・天井面取付兼用
本体：ステンレス
反射板：ステンレス（クリア塗装）
光源寿命40000時間
別売直管形LEDランプ材質：ガラス、光束維持率：95%

R-LED LEDシーリングライト LED電球9W



軒下用（防湿・防雨型）、 調光操作不可
2800K
Ra74
器具光束：285lm
消費電力：9．0W
本体：アルミ（クールホワイトつや消し仕上）
パネル：アクリル（透明つや消し）

S-LED LED14．2 シーリングライト



昼白色、Ra85、器具光束863lm
（ホワイト仕上）
スイッチ付、拡散タイプ
光源寿命40000時間（光束維持率70%）

T-LED LED6．9W ブラケット



電球色LED（6個）
カバー：アクリル（透明つや消し）
アルミダイカスト（ホワイト）
壁面取付専用

U322W FHF32W×2 業務用浴室灯



業務用防湿型
壁面・天井兼用取付用
ボルトフリー（100～242V）
PF9：初期照度補正機能付
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：ステンレス（クールホワイト）
グローブ：アクリル（乳白）

V-LED LEDダウンライト 100形 FDL27形器具相当



集積型LED<ワンコア（ひと粒）タイプ>
5000K、Ra70、広角タイプ、グレアカット15度、器具光束1010lm
消費電力11．1W、電圧100～242V
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
埋込穴φ100、埋込高91

W321WP FHF32×1 笠なし型器具

W321WPG FHF32×1 笠なし型器具(ガード付)



防湿・防雨型
ボルトフリー（100～242V）
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：亜鉛鋼板（クロムレス・ホワイト）
反射板：亜鉛鋼板（クロムレス・ホワイト）

X321 FHF32×1 コーブ照明

X161 FHF16×1 コーブ照明



コーブ照明用
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
本体：亜鉛鋼板（クロムレス）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

XR-LED LED6W 表示灯 撮影室 使用灯



壁・天井面取付兼用
枠：プラスチック（ホワイトつや消し）

Y-LED LED21．5W 街路灯



防雨型、昼白色（5000K）、ボルトフリー（100～242V）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
天板：ステンレス鋼板（ミディアムグレーメタリック）
ポール：鋼管：環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
プリズムカバー：ポリカーボネート（乳白）
上方光束比20%以下

Z-LED LED9．5W 庭園灯



白色LED（6個）
光束維持率70%推定40000時間
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
セード：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
アーム：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
ポール：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
その他：転倒防止の根かせを含む

AA-LED LED5．2W エクステリアライト



電球色、Ra74、器具光束263lm
カバー：ガラス（乳白）
本体：プラスチック（ホワイト）
壁面・天井面取付専用、防湿型・防雨型
ネジ込み方式、カバーキャッチ付
光源寿命40000時間（光束維持率70%）

AB-LED LDL20W×1 ウォールライト



防湿・防雨型
ボルトフリー（100～242V）
壁面（縦向き・横向き）取付専用
カバー：クリーンアクリル（乳白）
光源寿命40000時間
適合ランプ：直管LEDランプ、素材：ガラス

株式会社 内藤建築事務所 京都市左京区田中大堰町182 一級建築士 乾 康雄 （登録第93637号） 一級建築士事務所 京都府知事登録 （31A）第[illegible]号	（一級建築士 登録第244140号） （構造設計一級建築士 第7059号） 矢口 正宏 【構造関係規定に係わる部分が適合する】 （一級建築士 登録第151369号） （設備設計一級建築士 第2148号） 東條 和彦 【設備関係規定に係わる部分が適合する】	工事名 市立舞鶴市民病院（新築）電気設備工事 図名 電灯設備 機器姿図	縮尺 A1:NON A3:NON	図番 E－23
			設計日	