

7. 管路施設の維持管理

管路施設の目的を達成するため適正な維持管理を行っている。

(1) 管渠の清掃

下水道管路閉塞時の緊急対応と予防保全のため管清掃を実施している。

年度	東処理区		西処理区	
	延長 (m)	取付管 (箇所)	延長 (m)	取付管 (箇所)
平成 26 年度	—	4 箇所	164m	3 箇所
平成 27 年度	2,303m	6 箇所	439m	2 箇所
平成 28 年度	881m	5 箇所	676m	—
平成 29 年度	52m	1 箇所	1,013m	4 箇所

年度	特環 3 地区		集落排水	
	延長 (m)	取付管 (箇所)	延長 (m)	取付管 (箇所)
平成 26 年度	109m	—	—	—
平成 27 年度	—	—	—	—
平成 28 年度	326m	—	—	—
平成 29 年度	—	—	—	—

(2) 伏越人孔のスカム調査と浚渫

伏越人孔の閉塞防止のため年 3 回／個所の頻度で調査、浚渫を実施している。
なお、東地区は 2～3 回目は堆積の多い個所のみ実施する。

年度	東処理区		西処理区	
	調査 (箇所)	浚渫 (箇所)	調査 (箇所)	浚渫 (箇所)
	累計	累計	累計	累計
平成 26 年度	119 箇所	95 箇所	75 箇所	2 箇所
平成 27 年度	119 箇所	72 箇所	49 箇所	12 箇所
平成 28 年度	119 箇所	63 箇所	43 箇所	2 箇所
平成 29 年度	119 箇所	91 箇所	53 箇所	4 箇所

年度	特環 3 地区		集落排水	
	調査 (箇所)	浚渫 (箇所)	調査 (箇所)	浚渫 (箇所)
	累計	累計	累計	累計
平成 26 年度	—	—	3 箇所	—
平成 27 年度	—	—	3 箇所	—
平成 28 年度	—	—	3 箇所	—
平成 29 年度	—	—	3 箇所	—

(3) 管渠のテレビカメラ調査

管路長寿命化計画策定と浸入水調査のためのTVカメラ調査を実施している。

年 度	東処理区		西処理区	
	延長 (m)	取付管本数 (本)	延長 (m)	取付管本数 (本)
平成 26 年度	1577m	208 本	2301m	137 本
平成 27 年度	637m	82 本	626m	45 本
平成 28 年度	—	—	—	—
平成 29 年度	—	—	—	—

年 度	特環 3 地区		集落排水	
	延長 (m)	取付管本数 (本)	延長 (m)	取付管本数 (本)
平成 26 年度	—	—	—	—
平成 27 年度	—	—	40m	—
平成 28 年度	—	—	—	—
平成 29 年度	—	—	—	—

(4) 管渠の更生

老朽管路の更新を実施

年 度	本 管		取付管		備 考
	管径	延長 (m)	箇所	延長 (m)	
平成 9 年	φ 250mm	35m			EX ライニング
平成 21 年	φ 600～ 900mm	143m	21 箇所	54m	SPR
平成 24 年	—	—	19 箇所	74m	布設替
平成 25 年	—	—	11 箇所	31m	布設替
平成 26 年	—	—	19 箇所	101m	布設替
平成 27 年	—	—	12 箇所	55m	布設替
平成 28 年	φ 400mm	48m	6 箇所	49m	布設替
平成 29 年	φ 200mm	30m	—	—	布設替
計	—	256m	88 箇所	364m	

※計画的に改築更新した数量

(5) 悪質下水の規制

悪質下水の規制については、従来、除外施設の設置による規制のみであったが、昭和51年5月の下水道法の大幅改正（昭和52年5月1日施行）により、直罰制度、事前チェック制度、改善命令等が新たに規制され、厳しく規制されることとなった。

本市における悪質下水の規制の状況は次のとおりである。

①処理不可能項目（下水処理場では処理できない項目）

I 健康項目（人の健康に係る被害を生じる恐れのある項目）

項 目	規制基準 (mg/l)	
カドミウム及びその化合物	0.03	以下
シアン化合物	1.0	以下
有機機燐化合物	1.0	以下
鉛及びその化合物	0.1	以下
六価クロム化合物	0.5	以下
砒素及びその化合物	0.1	以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005	以下
アルキル水銀化合物	検出されないこと	
ポリクロリネイテッドビフェニル《PCB》	0.003	以下
トリクロロエチレン	0.3	以下
テトラクロロエチレン	0.1	以下
ジクロロメタン	0.2	以下
四塩化炭素	0.02	以下
一・二-ジクロロエタン	0.04	以下
一・一-ジクロロエチレン	1.0	以下
一・二-ジクロロエチレン	0.4	以下
一・一・一-トリクロロエタン	3	以下
一・一・二-トリクロロエタン	0.06	以下
一・三-ジクロロプロペン	0.02	以下
テトラメチルチウラムジスルフィド《チウラム》	0.06	以下
二-クロロ-四・六-ビス（エチルアミノ）-s-トリアジン 《シマジン》	0.03	以下
s-四-クロロベンジル=N・N-ジエチルチオカルバマート 《チオベンカルブ》	0.2	以下
ベンゼン	0.1	以下
セレン及びその化合物	0.1	以下
ふっ素化合物	8	以下
ほう素	10	以下
アンモニア・アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び賞賛化合物	100	以下
一・四-ジオキサソ	0.5	以下

規制：特定事業場は上記の規制基準に違反した時、直ちに罰則が適用されます。

II 環境項目（生活環境に係る被害を生じる恐れのある項目）

項 目	規制基準 (mg/l)
フ ェ ノ ー ル 類	5 以下
銅 及 び そ の 化 合 物	3 以下
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	2 以下
鉄 及 び そ の 化 合 物 《 溶 解 性 》	10 以下
マンガン及びその化合物《溶解性》	10 以下
クロム及びその化合物	2 以下
ニ ッ ケ ル	2 以下

規制：日排水量が50m³以上の特定事業場は上記の規制基準に違反した時、直ちに罰則が適用されます。

②処理可能項目（下水処理場で処理できる項目）

項 目	規制基準 (mg/l)	
	50m ³ /日未満	50m ³ /日以上
水 素 イ オ ン 濃 度 (P h)	5を超え9 未満	5を超え9 未満
生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量	—	600 未満
浮 遊 物 質 量	—	600 未満
窒 素 含 有 量	120 以下	120 以下
磷 含 有 量	16 以下	16 以下
N-ヘキサン抽出物質含有量	鉍 油 類	5 以下
	動植物油脂類	30 以下

規制：日排水量が50m³以上の特定事業場は上記の規制基準に違反した時、直ちに罰則が適用されます。

③施設損傷項目（下水道の施設を損傷する恐れのある項目）

項 目	規制基準 (mg/l)
温 度	45℃ 未満
沃 素 消 費 量	220mg/l 未満