

7. 管路施設の維持管理

管路施設の目的を達成するため適正な維持管理を行っている。

(1) 管渠の清掃

下水道管路閉塞時の緊急対応と予防保全のため管清掃を実施している。

年度	東処理区		西処理区	
	延長 (m)	取付管 (箇所)	延長 (m)	取付管 (箇所)
平成 26 年度	—	4 箇所	164m	3 箇所
平成 27 年度	2,303m	6 箇所	439m	2 箇所
平成 28 年度	881m	5 箇所	676m	—
平成 29 年度	52m	1 箇所	1,013m	4 箇所
平成 30 年度	99m	—	1,297m	—
令和元年度	319.4m	—	1,279.9m	3 箇所
令和 2 年度	38.0m	2 箇所	1,270.2m	2 箇所
令和 3 年度	164.9m	4 箇所	277.1m	3 箇所
令和 4 年度	96.6m	—	101m	6 箇所
令和 5 年度	84.0m	4 箇所	264.0m	1 箇所
令和 6 年度	5,420m	—	—	—

年度	特環 3 地区		集落排水	
	延長 (m)	取付管 (箇所)	延長 (m)	取付管 (箇所)
平成 26 年度	109m	—	—	—
平成 27 年度	—	—	—	—
平成 28 年度	326m	—	—	—
平成 29 年度	—	—	—	—
平成 30 年度	—	—	—	—
令和元年度	—	—	—	—
令和 2 年度	—	—	—	—
令和 3 年度	—	—	—	—
令和 4 年度	—	—	—	—
令和 5 年度	—	—	—	—
令和 6 年度	—	—	—	—

(2) 伏越人孔のスラム調査と浚渫

伏越人孔の閉塞防止のため年3回／個所の頻度で調査、浚渫を実施している。
 なお、東地区は2～3回目は堆積の多い個所のみ実施する。

年度	東処理区		西処理区	
	調査（箇所） 累計	浚渫（箇所） 累計	調査（箇所） 累計	浚渫（箇所） 累計
平成26年度	119箇所	95箇所	75箇所	2箇所
平成27年度	119箇所	72箇所	49箇所	12箇所
平成28年度	119箇所	63箇所	43箇所	2箇所
平成29年度	119箇所	91箇所	53箇所	4箇所
平成30年度	119箇所	79箇所	53箇所	3箇所
令和元年度	123箇所	74箇所	56箇所	3箇所
令和2年度	103箇所	83箇所	47箇所	12箇所
令和3年度	105箇所	76箇所	52箇所	7箇所
令和4年度	119箇所	76箇所	57箇所	8箇所
令和5年度	119箇所	80箇所	57箇所	—
令和6年度	125箇所	74箇所	52箇所	—

年度	特環3地区		集落排水	
	調査（箇所） 累計	浚渫（箇所） 累計	調査（箇所） 累計	浚渫（箇所） 累計
平成26年度	—	—	3箇所	—
平成27年度	—	—	3箇所	—
平成28年度	—	—	3箇所	—
平成29年度	—	—	3箇所	—
平成30年度	—	—	3箇所	—
令和元年度	—	—	3箇所	—
令和2年度	—	—	2箇所	—
令和3年度	—	—	2箇所	—
令和4年度	—	—	3箇所	—
令和5年度	—	—	3箇所	—
令和6年度	—	—	3箇所	—

(3) 管渠のテレビカメラ調査

管路長寿命化計画策定と浸入水調査のためのTVカメラ調査を実施している。

年 度	東処理区		西処理区	
	延長 (m)	取付管本数 (本)	延長 (m)	取付管本数 (本)
平成 26 年度	1577m	208 本	2301m	137 本
平成 27 年度	637m	82 本	626m	45 本
平成 28 年度	—	—	—	—
平成 29 年度	—	—	—	—
平成 30 年度	383m	—	—	—
令和元年度	2205m	—	—	—
令和 2 年度	849m	—	—	—
令和 3 年度	1720.9m	240 本	164.0m	19 本
令和 4 年度	1274.4m	—	—	—
令和 5 年度	1239.0m	—	—	—
令和 6 年度	2195.1m	—	—	—

年 度	特環 3 地区		集落排水	
	延長 (m)	取付管本数 (本)	延長 (m)	取付管本数 (本)
平成 26 年度	—	—	—	—
平成 27 年度	—	—	40m	—
平成 28 年度	—	—	—	—
平成 29 年度	—	—	—	—
平成 30 年度	—	—	—	—
令和元年度	—	—	—	—
令和 2 年度	—	—	—	—
令和 3 年度	—	—	—	—
令和 4 年度	—	—	—	—
令和 5 年度	—	—	—	—
令和 6 年度	—	—	—	—

(4) 管渠の更生

老朽管路の更新を実施

年 度	本 管		取付管		備考
	管径	延長 (m)	箇所	延長 (m)	
平成 9 年度	φ 250mm	35m			EX ライニング
平成 21 年度	φ 600~900mm	143m	21 箇所	54m	SPR
平成 24 年度	—	—	19 箇所	74m	布設替
平成 25 年度	—	—	11 箇所	31m	布設替
平成 26 年度	—	—	19 箇所	101m	布設替
平成 27 年度	—	—	12 箇所	55m	布設替
平成 28 年度	φ 400mm	48m	6 箇所	49m	布設替
平成 29 年度	φ 200mm	30m	—	—	布設替
平成 30 年度	—	—	—	—	—
令和 元 年度	—	—	—	—	—
令和 2 年度	φ 1000mm	200m	—	—	3 S セグメント
令和 3 年度	φ 350~1100mm	416m	—	—	ダンパー・FFT-S
令和 4 年度	φ 350mm	127m	—	—	FFT-S
令和 5 年度	φ 200~400mm	121m	—	—	FFT-S
令和 6 年度	—	—	—	—	—
計	—	1120m	88 箇所	364m	—

※計画的に改築更新した数量

(5) 悪質下水の規制

悪質下水の規制については、従来、除害施設の設置による規制のみであったが、昭和51年5月の下水道法の大改正（昭和52年5月1日施行）により、直罰制度、事前チェック制度、改善命令等が新たに規制され、厳しく規制されることとなった。

本市における悪質下水の規制の状況は次のとおりである。

①処理不可能項目（下水処理場では処理できない項目）

I 健康項目（人の健康に係る被害を生じる恐れのある項目）

	項 目	規制基準 (mg/L)
1	カドミウム及びその化合物	0.03 以下
2	シアン化合物	1.0 以下
3	有機りん化合物	1.0 以下
4	鉛及びその化合物	0.1 以下
5	六価クロム化合物	0.5 以下
6	ひ素及びその化合物	0.1 以下
7	水銀、アルキル水銀その他の水銀化合物	0.005 以下
8	アルキル水銀化合物	検出されないこと
9	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	0.003 以下
10	トリクロロエチレン	0.1 以下
11	テトラクロロエチレン	0.1 以下
12	ジクロロメタン	0.2 以下
13	四塩化炭素	0.02 以下
14	1,2-ジクロロエタン	0.04 以下
15	1,1-ジクロロエチレン	1.0 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 以下
17	1,1,1-トリクロロエタン	3 以下
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 以下
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02 以下
20	チウラム	0.06 以下
21	シマジン	0.03 以下
22	チオベンカルブ	0.2 以下
23	ベンゼン	0.1 以下
24	セレン及びその化合物	0.1 以下
25	ほう素及びその化合物	10 以下
26	ふっ素及びその化合物	8 以下
27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100 以下
28	1,4-ジオキサン	0.5 以下

規制：特定事業場は上記の規制基準に違反した時、直ちに罰則が適用されます。

II 環境項目（生活環境に係る被害を生じる恐れのある項目）

	項 目	規制基準 (mg/L)
1	フェノール類	5 以下
2	銅及びその化合物	3 以下
3	亜鉛及びその化合物	2 以下
4	鉄及びその化合物（溶解性）	10 以下
5	マンガン及びその化合物（溶解性）	10 以下
6	クロム及びその化合物	2 以下
7	ニッケル	2 以下

規制：日排水量が50m³以上の特定事業場は上記の規制基準に違反した時、直ちに罰則が適用されます。

②処理可能項目（下水処理場で処理できる項目）

	項 目	規制基準 (mg/L)	
		50m ³ /日未満	50m ³ /日以上
1	水素イオン濃度	5を超え9 未満	5を超え9 未満
2	生物化学的酸素要求量	600 未満	600 未満
3	浮遊物質量	600 未満	600 未満
4	窒素含有量	240 以下	240 以下
5	燐含有量	32 以下	32 以下
6	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類 動植物油脂類	5 以下	5 以下
		30 以下	30 以下

規制：日排水量が50m³以上の特定事業場は上記の規制基準に違反した時、直ちに罰則が適用されます。

③施設損傷項目（下水道の施設を損傷する恐れのある項目）

	項 目	規制基準
1	温度	45 ℃ 未満
2	沃素消費量	220 mg/L 未満